



Вид филтър:	NW 32
Присъединяване:	1" ¼"
Дебит (м³/ч):	5,5 at ΔP 0,2 bar
Работно налягане (бар):	10
Макс. Работно налягане (бар):	16
Макс. Работна температура (°C):	50
Тегло (кг):	2,1 / 2,3 (с опаковка)
Размер на опаковка в мм:	560 x 165 x 140
Количество /европале (брой):	64
Материал на филтърна глава:	Полипропилен (PP) + 20% GF
Материал на филтърна чаша:	Стирен Акрилонитрил (SAN)
Ключ:	Акрилонитрил бутадиен стирен (ABS)
Уплътнители:	O пръстен бутадиен-акрилонитрил (NBR)
Центробежни лопатки и капачки:	Полиетилен (PE)
Дренажен винт :	Полиамид (PA) + Полиестер (2K)
Филтърна основа:	PP + 20% GF
Филтърен ръкав:	Полиестер (не перяем) или найлон (перяем)
Повърхност на филтрация(см²):	450
Оригинално оборудван с:	Филтърен ръкав 25 μm, ключ, присъединяване 1" ¼"
Опции:	Монтажна планка PP + 30% GF, кранче ¼ ", месингов манометър 1/8"
Пропускливост на филтърни елементи(μm): (к-т 5 броя)	Не перяеми : 1 - 5 - 10 - 25 - 50 - 100 Перяеми : 150 - 300

